

1. DESCRIÇÃO

O **HIDROSTOP Banda** é uma banda estanque deformável com rede de fibra de vidro incorporada, com excelentes características de deformabilidade e capacidade de manutenção da forma. É compatível com produtos à base de silicone.

Disponível com o formato de banda linear (**HIDROSTOP Banda**), banda para canto exterior (**HIDROSTOP Canto Exterior**) e banda para canto interior (**HIDROSTOP Canto Interior**).

2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

O acessório **HIDROSTOP Banda** é uma banda estanque deformável com rede de fibra de vidro incorporada para juntas de dilatação perimetrais, de fracionamento ou estruturais.

O **HIDROSTOP Banda** é utilizado para a incorporação em materiais de selagem e/ou impermeabilização, funcionando estes como base adesiva à banda.

O **HIDROSTOP Banda** garante uma excelente compatibilidade e boa adesão a: dispersões poliméricas, impermeabilizações flexíveis de base mineral e resinas termo-endurecíveis. Deste modo, o **HIDROSTOP Banda** é compatível com aplicação conjunta com o **HIDROSTOP FLEX** ou **HIDROSTOP ELÁSTICO**.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Produto em pó	120	170
Cor	Cinzento	Cinzento
Espessura	0,6 mm	1,5mm
Largura	120 mm	170mm
Massa volúmica	50 g/m	160g/m
Resistência à pressão de água	Estanque até 3 bar	Estanque > 3.0 bar - DIN EN 1928 (Vers. B)
Alongamento	57%	279%
Resistência à temperatura de uso	- 20 °C a +70 °C	- 20 °C a +90 °C
Espessura de ar de difusão equivalente Sd	0,9 m	1,5m
Comprimento da lateral – Canto interior	14 cm	-
Comprimento da lateral – HIDROSTOP canto interior	21 cm	-

4. APLICAÇÃO

a) Preparação de suportes

A preparação do suporte depende da natureza e forma da base, bem como, do sistema de impermeabilização escolhido.

b) Aplicação

Sobre os suportes limpos aplicar uma camada de material impermeabilizante. Aplicar a banda sobre a camada de material impermeabilizante ainda fresco, embebendo-a exercendo uma ligeira pressão. Utilizar uma talocha para nivelar e corrigir qualquer distorção na banda.

Quando seco, aplicar no mínimo mais uma camada de material impermeabilizante, garantindo que a banda fica completamente coberta.

Na aplicação do **HIDROSTOP Banda** garantir que as bandas têm uma sobreposição de pelo menos 5 cm.

c) Restrições

O **HIDROSTOP Banda** não deve ser aplicado a temperaturas ambientes e de suporte inferiores a - 20 °C e superiores a 70 °C.

5. EMBALAGEM E VALIDADE

Embalagem

- **HIDROSTOP banda 120** rolo de 10 metros e de 50 metros.
- **HIDROSTOP banda 170** rolo 30m lineares.
- **HIDROSTOP Canto Interior** pack de 10 unidades.
- **HIDROSTOP Canto Exterior** pack de 10 unidades.

Validade

12 meses desde que permaneçam inalteradas as condições da embalagem originais e em condições de armazenagem ao abrigo de temperaturas extremas e de humidade.

6. HIGIENE E SEGURANÇA

O **HIDROSTOP Banda** não é considerado um produto perigoso no Código de Substâncias Perigosas.

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorreta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contato com os nossos serviços técnicos.

Revisão de Janeiro 2019 | FT.04005.01