

**1. CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO PRODUTO TIPO:**

REDUR BRANCO EXTERIOR.

**2. TIPO, LOTE OU NÚMERO DE SÉRIE:**

Argamassa de Reboco de Uso Geral (GP).  
O número de lote encontra-se impresso na embalagem.

**3. UTILIZAÇÕES PREVISTAS DE ACORDO COM EN 998-1:**

Argamassa industrial de ligantes inorgânicos para revestimentos exteriores de paredes e tetos.

**4. NOME, DENOMINAÇÃO COMERCIAL E CONTACTO DO FABRICANTE:**

Indústria de Rebocos de Portugal, S.A.  
Apartado 33  
2040-998 Rio Maior

**Denominação Comercial:** SECILTEK

**5. NOME E CONTACTO DO MANDATÁRIO:**

Não aplicável.

**6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DE DESEMPENHO DO PRODUTO:**

Sistema 4.

**7. NORMA HARMONIZADA:**

EN 998-1  
SECILTEK realizou a determinação do produto-tipo com base nos ensaios de tipo, nos cálculos de tipo, nos valores tabelados e o controlo da produção em fábrica.

**8. AVALIAÇÃO TÉCNICA EUROPEIA:**

Não aplicável.

# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DOP.02008

Versão: 1.0/PT

Data de Revisão: Fevereiro / 2019

**SECIL TEK**  
DÁ FORMA ÀS IDEIAS


Data de Impressão: Fevereiro 1, 2019

## 9. DESEMPENHO DECLARADO:

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Aderência ao tijolo e bloco / Modo de fratura	$\geq 0.2 \text{ N/mm}^2 / \text{B}$	EN 998-1
Absorção de água por capilaridade	Classe W1	
Permeabilidade ao vapor de água	$\mu < 15$	
Reação ao fogo	Classe A1	
Condutividade térmica (valor tabelado)	$(\lambda_{10, \text{dry}}) 0.61 \text{ W/m.K}$ (P= 50%)	
Durabilidade	Até existir ensaio normalizado, a avaliação é baseada em disposições validadas no local de utilização da argamassa	

**10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.**

Assinado por e em nome do fabricante por:



Pedro Soveral

(Diretor Geral)

Rio Maior, 1 de Fevereiro de 2019