

1. DESCRIPCIÓN

ISOVIT AD 41 es un producto de limpieza para soportes minerales y acrílicos.

2. UTILIZACIÓN

ISOVIT AD 41 se utiliza como tratamiento de superficies exteriores. Es indicado para aplicación sobre soportes minerales, tales como cemento, piedras y tejas cerámicas. También puede ser aplicado sobre soportes acrílicos, debidamente diluido.

ISOVIT AD 41 es un producto de limpieza de largo espectro de aplicación. Su baja viscosidad permite que penetre en los poros garantizando mayor eficiencia.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características	Valor
Color	Incoloro
Masa volúmica a 20°C	1,1 kg/l
Disolvente	Agua
Rendimiento teórico	1 l / 5 a 6 m ² / mano

4. APLICACIÓN

a) Preparación de soportes

Se deberá aplicar *ISOVIT AD 41* tras la realización de un lavado de las superficies a tratar con chorro de agua de modo a eliminar todas las suciedades y polvos que puedan impedir su actuación.

En la aplicación del producto, la superficie a tratar podrá estar seca o ligeramente húmeda.

b) Aplicación

Antes de la aplicación, *ISOVIT AD 41* debe ser homogeneizado, por agitación.

Aplicar *ISOVIT AD 41* de modo uniforme y dejar actuar durante 15 a 30 minutos con pulverizador, mecánico o manual.

Tras la actuación del producto, proceder a la limpieza de los paramentos con chorro de agua.

c) Restricciones

ISOVIT AD 41 no debe ser aplicado con lluvia, con fuerte exposición solar o con el soporte caliente o helado. La aplicación no debe ser realizada con temperaturas ambiente por debajo de los 0 °C.

d) Consejos Complementares

El rendimiento de **ISOVIT AD 41** debe ser respetado según indicación anterior, de forma a garantizar su desempeño.

No añadir cualesquiera otros productos a **ISOVIT AD 41**, debiendo este, ser aplicado tal como es presentado en su envase de origen.

En estado fresco las herramientas pueden ser limpias con agua.

5. ENVASE Y CADUCIDAD

Envase

Jerrican de 5 litros.

Caducidad

24 meses, desde que permanezcan inalteradas las condiciones de envase originales y en condiciones de almacenamiento al abrigo de temperaturas extremas y de humedad.

6. HIGIENE Y SEGURIDAD

(NO DISPENSA LA CONSULTA DE LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO)

- Provoca quemaduras graves;
- Irritante para los ojos, vías respiratorias y piel;
- Puede causar sensibilización en contacto con la piel;
- No respirar polvo;
- Evitar el contacto con la piel y los ojos;
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente y abundantemente con agua y consultar un especialista;
- Usar vestuario de protección y guantes, así como equipamiento protector adecuado para la vista;
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Como las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro alcance no nos responsabilizamos por su incorrecta utilización. Es deber del cliente verificar la idoneidad del producto para el fin previsto. En cualquier caso nuestra responsabilidad está limitada al valor de la mercancía que suministramos. La información que consta en la presente ficha puede ser alterada sin previo aviso. En caso de duda y si pretende aclaraciones complementares, solicitamos el contacto con nuestros servicios técnicos.

Revisión de marzo 2019
FT 13008.01 ES