

ISOVIT AD 41

PRODUIT DE NETTOYAGE POUR SUPPORTS

1. DESCRIPTION

ISOVIT AD 41 est un produit de nettoyage pour supports minéraux et acryliques.

2. DOMAINE D'UTILISATION

ISOVIT AD 41 s'utilise comme traitement de surfaces extérieures. Il est approprié à une application sur des supports minéraux tels que le ciment, les pierres et les tuiles en céramique. Dûment dilué, il peut également être appliqué sur des supports acryliques.

ISOVIT AD 41 dispose d'un large éventail d'utilisation. Sa faible viscosité lui permet de pénétrer les pores, pour une plus grande efficacité.

3. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques	Valeur
Couleur	Incolore
Masse volumique à 20°C	1,1 kg/l
Diluant	Eau
Rendement théorique	1 l / 5 à 6 m ² / couche

4. APPLICATION

a) Préparation des supports

Il faut appliquer *ISOVIT AD 41* après un lavage des surfaces au jet d'eau, afin d'enlever toutes les saletés et les poussières qui peuvent gêner son action.

Lors de l'application du produit, la surface à traiter peut être sèche ou légèrement humide.

b) Application

Avant l'application, *ISOVIT AD 41* doit être homogénéisé par agitation.

Appliquer *ISOVIT AD 41* de façon uniforme avec un pulvérisateur, mécanique ou manuel, et laisser agir entre 15 et 30 minutes.

Procéder ensuite au rinçage des parements au jet d'eau.

c) Restrictions

ISOVIT AD 41 ne doit pas être appliqué en cas de pluie, ou d'exposition solaire trop forte, ou sur un support chaud ou gelé. L'application ne doit pas être effectuée avec des températures ambiantes inférieures à 0 °C.

ISOVIT AD 41

PRODUIT DE NETTOYAGE POUR SUPPORTS

d) Conseils supplémentaires

Le rendement d'*ISOVIT AD 41* doit être respecté conformément à l'indication précédente, de façon à garantir sa performance.

N'ajouter aucun autre produit à *ISOVIT AD 41*. Il doit être appliqué selon les instructions indiquées sur les emballages d'origine.

À l'état frais, il est possible de laver les outils à l'eau.

5. EMBALLAGE ET STOCKAGE

Emballage

Jerrican 5 litres.

Stockage

24 mois pour autant que les conditions d'emballage et de stockage d'origine restent inchangés à l'abri de températures extrêmes et humidité.

6. HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

(NE DISPENSE PAS LA CONSULTATION DE LA FICHE DE SÉCURITÉ DU PRODUIT)

- Risques de brûlures graves ;
- Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau ;
- Peut provoquer une réaction sensible en contact avec la peau ;
- Ne pas respirer les poussières ;
- Éviter le contact avec la peau et les yeux ;
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec de l'eau abondante et consulter un spécialiste ;
- Utiliser des vêtements de protection et des gants adéquats ;
- Tenir hors de portée des enfants.

Étant donné que les conditions d'application de nos produits sont hors de notre portée nous ne sommes pas responsables par son utilisation incorrecte. Il appartient à notre client de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré. Dans tous les cas, notre responsabilité se limite à la valeur de la marchandise fournie. L'information de la présente fiche peut être remplacée sans avis au préalable. En cas de doute et pour toutes informations complémentaires il est recommandé le contact de nos services techniques.

*Révision de Mars 2019
FT 13008.01 FR*